

Do More
with Less

FILM PELID 22
DE



PELid 22 ist eine neue co-extrudierte, monoaxial orientierte Folie mit Siegelschicht aus PE oder PP, mit Barrierewirkung und mit der geringsten derzeit auf dem Markt erhältlichen Stärke. Sie eignet sich für die Verpackung unter Schutzatmosphäre von Produkten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, frischen Nudeln, Fertiggerichten, Obst und Gemüse.

Glänzend, nicht beschlagend, reißfest und sehr gut maschinell verarbeitbar: all dies ist **PELid 22**.

Hauptmerkmale		
Niedrige Stärke!		Nur 25 Mikrometer dick, ressourcenschonend.
Barrierewirkung		PELid 22 ist durch die EVOH-Schicht für die Verpackung von Frischer zeugnissen unter Schutzatmosphäre geeignet.
Zwei Arten von Siegelschichten		PELid 22 ist mit zwei verschiedenen Siegelschichten erhältlich: aus PE oder PP, ideal zur Verpackung von steifen oder Polystyrolschalen. Beide Versionen ermöglichen luftdichtes Verschließen und hervorragende Verschweißung mit der Schale.
Ideal zur Verpackung von Frischprodukten		Rotes und weißes Fleisch, Fisch, Käse, Backwaren, frische Nudeln, Fertiggerichte, Obst und Gemüse.
Besonders glänzend, transparent und nicht beschlagend		Gewährleistet optimale Präsentation des verpackten Produkts während der gesamten Haltbarkeitsdauer.
Reißfestigkeit		Das spezielle Herstellungsverfahren macht die Folie besonders widerstandsfähig, damit sie nicht reißt und keine Löcher bekommt.
Maschinell verarbeitbar		Durch die Eigenschaften der PELid 22 können das Potential der Maschine und die Leistungsfähigkeit der Folie voll ausgenutzt werden.
Idealerweise wird die Folie mit den von Gruppo Fabbri hergestellten, automatischen Heißsiegelmaschinen kombiniert		Optimale Anwendung findet sie mit den Heißsiegelmaschinen der Baureihen XPEED und TopLid von Gruppo Fabbri, die in den Industrieanlagen der Verarbeiter im Lebensmittelbereich installiert sind. Die Verwendung ist auch mit vielen im Handel erhältlichen Heißsiegelmaschinen möglich.
Große Auswahl an Ausführungen		Das Material ist auch in Stärken von 45 und 60 Mikrometer ohne EVOH-Schicht und in Breiten von 150 bis 600 mm erhältlich.

25	Stärke 25 µm.	76	Rollenkern 76 mm.	210	Mindestbreite der Rolle 210 mm.	550	Höchstbreite der Rolle 550mm.
1200	Mindestlänge 1200 m, ideal für den Einzelhandel.	1600	Höchstlänge 1600 m, ideal für die Industrie.				

Die Daten beziehen sich auf die Standardausführungen. Bei Sonderwünschen steht Ihnen unsere Vertriebsabteilung gern zur Verfügung. Gruppo Fabbri Vignola garantiert durch ein kompetentes, mehrsprachiges Expertenteam schnellen und effizienten Kundendienst auch in Ihrer Nähe.

DISCLAIMER Die in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen dienen allgemeinen Marketingzwecken und dürfen aus diesem Grund von niemandem (Person oder Unternehmen) als exakt oder vollständig betrachtet werden. Gruppo Fabbri Vignola, die Organe des Unternehmens, die leitenden Angestellten, Funktionäre, Angestellte, Agenten und Berater lehnen jegliche Haftung (darin sind ausnahmslos Haftungen auf Grund von Fehlern oder Nachlässigkeit eingeschlossen) für sämtliche Verluste, Schäden, Kosten oder direkte und indirekte Aufwendungen, die auf Grund von Verwendung oder Übertragung der in diesem Handbuch enthaltenen oder nicht enthaltenen Angaben entstanden sein könnten, ab. Gruppo Fabbri Vignola behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Mitteilung jederzeit zu ändern. Für weitere technische und kaufmännische Informationen wenden Sie sich bitte an Gruppo Fabbri Vignola Verkaufsabteilung.

