

Do More
with Less

FILM PELID 22

IT



PELid 22 è il nuovo film barriera coestruso monorientato a saldante PE o PP, con il minore spessore attualmente sul mercato, per il confezionamento di prodotti in atmosfera protettiva, quali carni rosse, carni bianche, insaccati, pesce, formaggi, pasta fresca, piatti pronti, frutta e verdura. Brillante, antifog, resistente, altamente macchinabile: tutto questo è **PELid 22**.

Caratteristiche principali

Basso spessore!	Solo 25 micron di spessore. Impatto ambientale ridotto al minimo.
Proprietà barriera	PELid 22 è idoneo al confezionamento di prodotti freschi in atmosfera protettiva, grazie alla presenza dello strato EVOH.
Due tipi di saldante	PELid 22 è disponibile nella versione con saldante PE e con saldante PP, ideale per il confezionamento con vassoi rigidi e polistirolo. Entrambe le versioni permettono una tenuta ermetica ed un'eccellente saldatura sui vassoi.
Ideale per confezionare il fresco e il freschissimo	Carni rosse, carni bianche, pesce, formaggi, prodotti da forno, pasta fresca, piatti pronti, frutta e verdura.
Eccellenti brillantezza, trasparenza e anticondenza	Garantiscono un'ottimale presentazione del prodotto confezionato durante tutta la shelf life.
Resistenza meccanica	Il processo di produzione rende il prodotto particolarmente resistente alla manipolazione e alla perforazione.
Macchinabilità	Le caratteristiche di produzione del PELid 22 consentono di massimizzare le performance della macchina e di ottimizzare la resa del film.
L'abbinamento ideale è sulle macchine termosigillatrici automatiche prodotte da Gruppo Fabbri	L'utilizzo ideale è con le macchine termosigillatrici di Gruppo Fabbri della famiglia XPEED e TopLid presenti nelle linee industriali dei trasformatori dell'industria alimentare. Utilizzo possibile anche su una vasta gamma di macchine termosigillatrici presenti sul mercato.
Ampia gamma di soluzioni	Il materiale è disponibile anche con spessori di 45 e 60 micron, senza EVOH, e con fasce che vanno da 150 a 600 mm.

25 Spessore 25 µm.

76 Anima interna bobina 76 mm.

210 Larghezza fascia min 210 mm.

550 Larghezza fascia max 550 mm.

1200 Lunghezza min 1200 m, ideale per il retail.

1600 Lunghezza max 1600 m, ideale per l'industria.

I dati si riferiscono alla produzione standard, per eventuali richieste fuori standard il nostro commerciale rimane a vostra disposizione. Gruppo Fabbri Vignola garantisce un servizio di assistenza tecnica rapido, efficiente e capillare, grazie ad un team di professionisti qualificati e multilingue, sempre a disposizione della clientela.

DISCLAIMER I contenuti e le informazioni esposti in questa brochure sono destinati a scopi generali di marketing, pertanto non vanno considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). Gruppo Fabbri Vignola, i suoi organi societari, dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errore o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo od onere diretti o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell'utilizzo o dell'affidamento su quanto sia contenuto od omissso in questa brochure. Gruppo Fabbri Vignola si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico si prega di contattare l'Ufficio Vendite di Gruppo Fabbri Vignola.

